

HYD 1610 TECHNICAL DATA SHEET

喷漆设备清洗水中油漆颗粒的高效混凝产物

ST10020710/720/721

issued on 09/03/13

应用领域

HYD 1610 是用于凝固透明涂料的特殊产品，
聚酯树脂涂料和硬化酸，以及水性涂料。
HYD 1610 即使在存在 of 的情况下也能出色地停用
显著降低 pH。
HYD 1610 拥有特别多的代理，也可以停用最耐受的涂料剂量低。

使用

基本剂量为每立方米循环水 1-3 升 HYD 1610。
剂量调整基于 the amount 过度喷涂量，在
涂装含溶剂涂料的喷雾剂上约为 2-6%

属性

HYD 1610 具有以下属性：
- 无毒无刺激
- 即使使用 pH<5，它也能获得 a 快速凝固。
- 油漆颗粒被絮凝和停用
- 油漆残留物很容易消除。
- 易于使用
- 丰产

稳定性

产品在交货条件下稳定 12 个月，如果
保持在 1 到 40°C 之间的温度下。高温或下温度 可能危及产品活动

技术数据

外观米色液体
密度 (20°C) g/cm³ 约 1, 08
pH 7, 5×8, 5
水溶解度部分失调

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。

有关处理和 安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。



通过 E.托里切利, 79 - Z.I. 福萨酮 40059 MEDICINA
(BO)
电话 (+39) 051 85.62.63 传真 (+39) 051
85.62.82
e-mail:info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com