

HYDROFLOC 573 NERO - TECHNICAL DATA SHEET
Flocculant for industrial water

ST11130009
issued on 01/01/15

应用

HYDROFLOC 573 NERO 是一种多组合化学品，部分溶于田间水，与电解质和煤炭相关的吸附物质中含量高。它用于处理水从各种部门，如制革厂，丝网印刷，机械车间洗车，油漆工业工艺。由于其配方，可以澄清废水，导致在一个工作阶段产生的污泥沉淀。

当需要提高水的 pH 时，它特别合适。

使用

HYDROFLOC 573 NERO 直接添加到待处理废水中的粉末中。

使用模式因相关应用程序而异；

一般来说，建议遵循以下准则：

- 将 HYDROFLOC 573 NERO 添加到局部湍流点，以获得均匀且完整的混合。
 - 在需要絮凝的情况下添加 HYDROFLOC 573 NERO。反应时间不应低于 10 分钟
 - 避免形成薄片后过度湍流，以帮助淤泥沉降。
- 该化学品的用量可以由合适的定时微点机执行。

剂量

指示剂量范围为 0.5 至 5 Kg/m³。但是，应根据待处理废水的特性不时优化使用百分比。

稳定性

产品在交货条件下稳定 18 个月，如果温度保持在 5 至 35°C 之间。高温或低温可能会损害产品活性。防止霜冻。

pH

工作范围在 6.5 × 8.0 之间。建议定期监测此参数，以实现最佳产量。

技术数据

外观粉末，无味，灰色

密度 (20°C) g/cm³ 0, 73

pH (1% 水溶液) 7, 5 × 8, 5

水溶性 部分

危险等级 它造成严重的眼部损伤和皮肤刺激。
它可能对呼吸道造成刺激。

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实践经验。但是，由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。**有关处理和**
安全措施的进一步信息，详情于有关安全数据表。



电话 (+39) 051 85.62.63 传真 (+39) 051 85.62.82
e-mail: info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com