

HYDROELEN 232 TECHNICAL DATA SHEET

ST12200019

乳胶漆或水溶液用非硅消泡剂

issued on 26/05/11

应用领域	<p>HYDROELEN 232 是水溶性的特定非硅解泡配方和乳液。HYDROELEN 232 显示了广泛的正常工作且具有出色的时间阻力，具有多种正常使用化合物，如合成树脂和水粘合物，基于动物胶。消减速度快，脱水能力强。</p> <p>HYDROELEN 232 绝对不含硅胶，因此没有风险所有可能燃烧在化学品上。</p>
使用	<p>HYDROELEN 232 被添加在重新交付罐中或直接在喷漆亭。该化学品的用量可以通过电动或静电膜剂量泵进行。</p>
剂量	<p>与喷涂涂料数量相比，该化学品的指示性剂量在 0.01%至 0.1%之间；</p> <p>我们建议在三种不同的应用中将 HYDROELEN 232 的用量拆分，以在日常生产过程中进行。不管怎样，根据要处理的废水特征，可以不时优化就业百分比。</p>
稳定性	<p>化学品在交货条件下稳定 12 个月。在那之后，它开始失去效率。储存温度约为 18°C。在产品凝固温度较低。它害怕霜冻。</p>
技术数据	<p>外观液体，黄色 碳氢化合物的气味 密度 0.9 ±/-0.05 g/ml pH (1% 水溶液) 6 × 8 水溶性分散 闪点 +C >120 危险等级产品对健康没有危险</p>

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。

