

HYD 529 - TECHNICAL DATA SHEET

ST10020301/302/302

Neutral coagulating agent

issued on 10/03/13

应用领域	HYD 529 是一种通用凝固剂，用于自清洁循环水。 喷漆喷漆室，其中涂有溶剂或水性涂料。
使用	HYD 529 可在喷雾中循环的水中处于不变状态布斯。 剂量应在高湍流区域（例如，在 再循环泵附近）进行，因为由于这个技巧，良好的混合和 凝固和浮选显著改善将发生。 产品的给量可以通过电气或机电膜给量泵进行。
剂量	初始剂量范围约为 3 kg/m ³ ，可直接带入罐中 开始喷漆过程前的喷漆室。 维护剂量通常介于油漆% 10% 过度喷涂量的 5% 到 10% 之间。但是应根据待处理废水的特性， 不时优化使用百分比。
稳定性	如果保持在交货状态，则产品保持稳定。
技术数据	外观糊状，米色 密度（20°C） g/cm ³ 约 1, 03 pH 7, 5×8, 5 基于粘土矿物的化学特性凝固剂

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。



85.62.82

e-mail:info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com