

## HYD 604 K- TECHNICAL DATA SHEET ST10020609/ST10020610

Coagulant agent

issued on 20/12/18

### 应用领域

HYD 604k 是一种用于循环水自清洗的通用混凝剂  
喷漆室，使用溶剂型油漆。。

### 使用

HYD 604k 可以在未经改变的状态下使用在喷水循环的水中布思。  
加药量应在高紊流区域（如再循环泵附近）进行，因为通过这种技巧，  
可以实现良好的混合，并显著改善混凝和浮选。  
产品加药可采用电动气动或机电式膜加药泵。

### 剂量

投加量初始投加量范围约为 3kg/m<sup>3</sup>，直接进罐在喷漆室开始喷漆前。  
维护用量通常在油漆过量喷涂量的 5%到 10%之间。  
但是，应根据待处理废水的特点，不时地优化利用率。

### 稳定性

如果在交付条件下和 5 至 35° C 的温度下保存，产品可稳定 6 个月。  
较高或较低的温度会影响产品的活性。

### 技术数据

外观糊状，黑色  
密度（20°C） g/cm<sup>3</sup> 约 1, 1  
pH（1% 水溶液） 约 7, 0 ~ 8, 0  
基于粘土矿物的化学特性凝固剂

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，  
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和  
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。



*HYDRO ITALIA S.r.l*

通过 E.托里切利, 79 - Z.I. 福萨酮 40059 MEDICINA  
(BO)

电话 (+39) 051 85.62.63 传真 (+39) 051 85.62.82  
e-mail:[info@hydroitalia.com](mailto:info@hydroitalia.com) - [www.hydroitalia.com](http://www.hydroitalia.com)