

HYD 1000 TECHNICAL DATA SHEET

ST10020700/711/712/713

Neutral coagulant agent for floatation

issued on 09/03/13

应用领域

HYD 1000 是用于凝固透明涂料的特殊产品，
聚酯树脂和硬化酸，以及水性涂料。
HYD 1000 具有出色的停用功能，即使在存在的情况下
显著降低 pH。
HYD 1000 可实现完美的凝固，即使传统
由于成分较低，凝固化学品被强烈预防 pH，包含在带溶剂的油漆中。

使用

基本剂量为每立方米循环水 1-3 升 HYD1-3 升 HYD 1000。
剂量调整基于过度喷涂量，在
涂装含溶剂涂料的喷雾剂上约为 2-6%。

性能

HYD 1000 是一种无毒和无刺激性产品，即使在 pH<5 时也能获得快速凝固。
油漆颗粒被絮凝和
停用，油漆的残余很容易被消除。
HYD 1000 易于处理，产量高。

稳定性

产品在交货条件下稳定 12 个月，如果保持在 1 到 40°C 之间的温度下。
高温或下部温度会影响产品活动。

技术数据

外观乳白色，粘性，米色 colour
密度 (20°C) g/cm³ 约 1, 03
pH 7, 0×8, 5
水溶解度错解
基于粘土矿物的化学特性凝血剂

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内 the。



85.62.82

e-mail:info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com