

HYD 1000S TECHNICAL DATA SHEET

ST10020728

发行于 01/03/13

喷漆设备洗涤水中油漆颗粒的高效凝固产物

应用领域	<p>HYD 1000S 是用于凝固透明涂层的特殊产品， 聚酯树脂和硬化酸，以及水性涂料。 HYD 1000S 即使在存在的情况下也能出色地停用 显著降低 pH。 HYD 1000S 可实现完美的凝固，即使 传统的凝固化学品由于成分而强烈防止 低 pH，包含在含溶剂的油漆中。</p>
使用	<p>基本剂量为每立方米循环水 1-3 升 of 1-3 升 HYD 1000S。 剂量调整基于过度喷涂量，在涂装含溶剂涂层的喷雾剂上约为 2-6%。</p>
性能	<p>HYD 1000S 是一种无毒 and 和无刺激性产品， 即使在 pH<5 时也能获得快速凝固。油漆颗粒被絮凝和 停用，油漆的残余很容易被消除。 HYD 1000S 易于处理，产量高。</p>
稳定性	<p>产品在交货条件下稳定 12 个月，如果保持在 1 到 40°C 之间的温度下。 高温或下部温度会影响产品活动。</p>
技术数据	<p>外观液体，粘性 密度 (20°C) g/cm³ 约 1, 03 pH 7×8, 5 水溶解度错解 基于粘土矿物的化学特性凝血剂</p>

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。



85.62.82

e-mail:info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com