

HYD 704 TECHNICAL DATA SHEET

ST10020702/703/704/707

Neutral coagulant agent for floatation

issued on 13/09/15

应用领域	HYD 704 是一种通用凝固剂，用于 the 水的自我清洁在喷雾室中循环，其中 both 溶剂基和水基应用油漆。
使用	HYD 704 可用作喷淋中循环的水中布斯。剂量应在高湍流区域（例如，在再循环泵附近）进行，因为由于这个技巧，将有一个良好的混合明显的凝固和浮动改善。产品的给量可以通过电气或机电膜给量泵进行。
性能	HYD 704 有效凝固已在中性 pH。添加到水中，它形成大片状，通过停用单个油漆颗粒来"捕获"它们。形成如此形成的污泥往往漂浮。 HYD 704 是： - 不含无机盐。不包括再循环水中盐含量的增加 - 不含有机聚电解质。循环水的粘度是恒定的
剂量	初始剂量约为 1 kg/m ³ ，可直接带入罐中喷漆过程开始前的喷漆室。 维护剂量通常介于喷涂涂料 of 量的 5%到 10% 之间。但是，应根据要处理的废水的特性，不时优化使用百分比。
稳定性	如果保持在交货状态，则产品稳定。
技术 颜色数据	外观粘性/乳状液体，米色 密度（20°C） g/cm ³ 约 1, 03 pH（纯产品） 7, 5×8, 5 基于粘土矿物的化学特性凝血剂

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，由于此信息不能包含所有详细信息，

因此它们不具有约束力。有关处理和 安全措施 的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。



通过 E.托里切利, 79 - Z.I. 福萨酮 40059 MEDICINA
(BO)
电话 (+39) 051 85.62.63 传真 (+39) 051
85.62.82
e-mail:info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com