

PH CONTROL TECHNICAL DATA SHEET

ST15000013

Additive for the flocculation treatment on paints

issued on 01/03/13

应用 领域	PH CONTROL 是水溶液中的添加剂，用于中和 pH 在喷漆室的再循环水，其中应用絮凝/沉降处理，以提高 治疗性能。
使用	PH CONTROL 用于非常溶液或稀释在 5-10% 它在 净化系统第一反应的水箱内加剂，由于目前搅拌和高溶解度进入水中， 它迅速溶解中和污水的 pH。剂量可以手动执行或由 HYDRO ITALIA 提供的 控制/剂量自动系统进行。
剂量	要给量因水的特性和引起 pH.物量下降的化合物的性质而异。
稳定	因此，我们建议进一些 初步测试，以便根据 to 待处理的废水的特性优化剂量 如果根据交货条件保持化学品稳定。
技术 数据	外观无味和无色液体 密度 (20°C) g/cm ³ 1.110±1.325 pH (1% 水溶液) 112.00 注: 12, conc: 0, 05 % (sol.) ; 13, conc: 1% (索尔);14, conc: 5 % (sol.) 危险类别，它导致严重的皮肤烧伤和严重的眼睛 损伤

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实践经验。但是，
由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。**有关处理和
安全措施的进一步信息，详情于有关安全数据表。**

修订版 2 页 1/1

HYDRO ITALIA S.r.l

通过 E.托里切利, 79 - Z.I. 福萨酮 40059 MEDICINA
(BO)

电话 (+39) 051 85.62.63 传真 (+39) 051
85.62.82

e-mail: info@hydroitalia.com - www.hydroitalia.com

