

HYDROFLOC T43 TECHNICAL DATA SHEET
Polyelectrolyte

ST11120000
issued on 20/07/15

应用
领域

HYDROFLOC T43 可有效澄清工业废水、表面水和有机和无机污泥的调节。它是用于污泥分离工艺（过滤压力机、皮带过滤器机和离心机）在增稠、沉淀和浮选过程中。使用这种多电解质可确保污泥沉积量的增加速度，改善澄清，增加脱水的干含量。

使用

产品必须在水中溶解，并且要完全成熟
产品大约需要 30 分钟。
由于产品受许多变量的影响，因此应通过实验室测试检测理想剂量的识别。

稳定性

产品在交货条件下稳定 12 个月。在 5°C 和 30°C 之间的温度下 5°C 存放在干燥的地方。开放式包装在使用后必须关闭，以免破坏产品的稳定性。

技术
数据

外观液体，粘性
白色乳白色
密度在 25°C) 千克/升 1, 00 × 1, 10
pH (水中乳液 in) 3 × 6
危险等级刺激

有关产品功能和应用的信息基于我们的数据和实际经验。但是，由于此信息不能包含所有详细信息，因此它们不具有约束力。有关处理和
安全措施的更多信息，详情可放在有关安全数据表内。

修订版 8 页 1/1

